



# CHALKED®

## ULTRA MATOWA FARBA KREDOWA DO MEBLI

### OPIS I ZASTOSOWANIE

**CHALKED®** firmy Rust-Oleum to ultra matowa farba kredowa opracowana tak, aby zapewniać doskonałe właściwości kryjące oraz przyczepność na meblach i elementach dekoracyjnych. Wystarczy jedna warstwa farby kredowej Chalked® bez szczególnego przygotowania powierzchni czy gruntowania. Farba może być stosowana do malowania całych powierzchni lub jako element dekoracyjny na powierzchniach takich jak: drewno, metal, ceramika, szkło, płótno i wielu innych. **WYŁĄCZNIE DO STOSOWANIA WEWNĘTRZNEGO.**

### PRODUKTY

#### SKU Opis

285139 Serenity Blue  
285140 Linen White  
285141 Country Gray  
285142 Blush Pink  
285143 Aged Gray  
285144 Charcoal

### APLIKACJA

#### Przygotowanie powierzchni:

Usunąć brud, tłuszcz, olej, sól i zanieczyszczenia chemiczne przez umycie powierzchni za pomocą wody z mydłem i odczekać do wyschnięcia. Odchodzącą farbę i rdzę zeszlifować papierem ściernym. Delikatnie zeszlifować błyszczące powierzchnie. Usunąć wosk przecierając powierzchnię benzyną lakową.

**OSTRZEŻENIE!** Podczas zdzierania, szlifowania lub usuwania starej farby do powietrza może dostać się pył zawierający ołów. **OŁÓW JEST TOKSYCZNY. WYSTAWIENIE SIĘ NA DZIAŁANIE PYŁU OŁOWIANEGO MOŻE POWODOWAĆ POWAŻNE CHOROBY, TAKIE JAK USZKODZENIE MÓZGU, SZCZEGÓLNIE W PRZYPADKU DZIECI ORAZ KOBIET W CIĄŻY.** Zakładać zatwierdzony przez BHP sprzęt chroniący drogi oddechowe.

#### Gruntowanie:

Gruntowanie nie jest wymagane dla większości powierzchni. Można zastosować podkład gruntujący na powierzchniach takich jak gołe drewno oraz drewno impregnowane. Farbę kredową można nakładać już po 2 godzinach od gruntowania. Rust-Oleum zaleca następujące podkłady:

Painter's Touch Flat Gray  
Painter's Touch Flat White

**Warunki nakładania** – nakładać w temperaturze pomiędzy 10 °C do 32°C i wilgotności względnej niższej od 85%.

**Sposób nakładania** – Dokładnie wymieszać produkt przed aplikacją aby mieć pewność, że sedymentujący pigment jest dobrze rozprowadzony w produkcie. Nie wstrząsać puszką. Nie zaleca się rozcieńczania produktu. Unikać malowania w bezpośrednim słońcu i na gorące powierzchnie. Używać wysokiej jakości pędzla syntetycznego. Unikać nakładania zbyt grubej warstwy.

**Czas schnięcia** – Czasy schnięcia były mierzone w temperaturze 21°C i wilgotności 50%. Schnie na dotyk w 30 minut. Suchy po 1 godzinie. Można nakładać kolejną warstwę po 2-4 godzinach. W pełni utwardzona powierzchnia po 4 godzinach. Można dodatkowo ochronić powierzchnię poprzez nałożenie warstwy Chalked® Clear Protective Topcoat - zgodnie z instrukcją z etykiety produktu.

**Efekt dekoracyjny** – Aby uzyskać rozmary efekt dekoracyjny należy przeszlifować delikatnie pomalowaną powierzchnię po 2 godzinach od aplikacji farby kredowej.

**Czyszczenie** – Rozlany materiał czyścić wodą z mydłem. Krople czyścić możliwie jak najszybciej – zanim wyschną.

**CHALKED®****ULTRA MATOWA FARBA KREDOWA DO MEBLI****Właściwości fizyczne****FARBA KREDOWA CHALKED® ULTRA MATOWA**

Żywica	Akryl	
Pigment	Dwutlenek tytanu i pochodne	
Rozpuszczalnik	Woda, Etery glikolowe	
Waga	Na gallon	13,1 – 13,8 lbs
	Na litr	1,6 – 1,65 kg
Substancje stałe	Wagowo	61,0 – 64,0%
	Objętościowo	39,0 – 40,0%
LZO	<75 g/l	
Zalecana grubość suchej warstwy filmu (na warstwę)	25-50µ	
Zalecana grubość mokrej warstwy filmu	75-125µ	
Wydajność praktyczna przy zalecanej grubości suchej warstwy filmu	9-11 m2/l	
Czasy schnięcia w temperaturze (21-27°C) i 50% wilgotności	Na dotyk	30 minut
	Do kolejnej warstwy	2-4 godziny
	Do użycia	1 godzina
	Pełna twardość	4 godziny
Przydatność	3 lata	
Temperatura zapłonu	93°C	
Informacje bezpieczeństwa	W karcie MSDS	

Dane techniczne i zalecenia przedstawione w niniejszym dokumencie są prawidłowe na dzień sporządzenia dokumentu i stan dostępnej wiedzy oraz podane w najlepszej wierze. Wszystkie zalecenia i informacje przedstawione w tym dokumencie nie stanowią jakiegokolwiek gwarancji względem działania produktu. Z uwagi na fakt, że warunki zastosowania materiału są poza kontrolą producenta, producent gwarantuje, że produkt spełnia standardy jakości producenta materiału. Producent ogranicza swoją odpowiedzialność wyłącznie do wymiany wadliwego materiału. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich informacji technicznych bez uprzedniego informowania.