

## Covers UP™ FARBA DO SUFITÓW KRYJĄCA PLAMY Spray pionowy

**Rodzaj** – Akrylowa, rozpuszczalnikowa warstwa uszczelniająca, gruntująco-nawierzchniowa kryjąca plamy

### **Charakterystyka:**

- szybko kryje plamy wodne
- idealny dla częstych farb na suficie
- kolor pasuje do większości płytek sufitowych
- płaskie, białe wykończenie nie będzie żółknąć
- aerozol o lekkim zapachu
- może być używany jako grunt, podkład lub warstwa nawierzchniowa
- używany pod lub na jakąkolwiek farbę lateksową lub olejną

**Zalecane użycie** – używać jako grunt/warstwa nawierzchniowa na wewnętrzne, sufitowe płytki akustyczne lub malowane sufity, lekkie elementy stałe, przewody wentylacyjne, rury i przewody sufitowe lub gdziekolwiek (nad głową) gdzie wymagany jest grunt o wysokich właściwościach kryjących lub warstwa nawierzchniowa.

**Warstwy wewnętrzne** – nowe lub uprzednio malowane płytki sufitowe, karton-gips, suchy tynk, cement, tynk dekoracyjny, drewno (sosna, świerk, brzoza, dąb oraz sklejka), aluminium, żelazo, stal oraz ocynkowany metal, PCV, połyskujące laminaty oraz inne wewnętrzne powierzchnie.

**Ogólny opis** – Covers UP – farba do sufitów kryjąca plamy jest aerozolem o lekkim zapachu który kryje plamy i farbą do miejscowego malowania. Kryje zniszczenia wyrządzone przez wodę na sufitach i natryskuje się go pionowo dzięki czemu jest prosty w użyciu. Technologia krycia plam firmy Zinsser jest zastosowany w tym nowoczesnym produkcie który oferuje białe wykończenie pasujące kolorem do większości sufitowych płytek akustycznych i białych farb sufitowych. Covers UP posiada bezzapachową formułę olejową z tylko chwilowym zapachem wytwarzanym przez rozpylacze który szybko się ulatnia.

**Właściwości kryjące** – jedna warstwa efektywnie zakryje większość plam wodnych, graffiti, nikotynę i plamy po dymie. W razie konieczności nałożenia drugiej warstwy należy odczekać 2 godziny do wyschnięcia.

**Farba sufitowa do płytek sufitowych** – używać aby zakryć plamy po wodzie, nikotynie lub dymie na płytkach sufitowych. Wysycha gładko i pasuje kolorem do większości płytek sufitowych.

**Farba lub podkład dla wszystkich sufitów** – wysycha gładko i pasuje kolorem do większości białych farb sufitowych. Używać jako farbę kryjącą plamy na każdej powierzchni sufitowej. Można nakładać warstwy nawierzchniowe po upływie dwóch godzin gdy jest używana jako podkład.

**Przygotowanie powierzchni** – Powierzchnie powinny być suche, czyste, w dobrym stanie oraz wolne od pyłu, kurzu, brudu, nadmiaru kredowego materiału, tłuszczu, oleju, smaru, wosku, pleśni, kleju do tapet lub innych zanieczyszczeń, które mogą wpłynąć na przyczepność. W razie niepewności należy zawsze umyć powierzchnię za pomocą roztworu amoniaku z wodą, odpowiedniego środka czyszczącego, lub rozpuszczalnika. Usunąć jakiegokolwiek odchodzące warstwy. Zeszlifować jakiegokolwiek pozostające warstwy farby na brzegach. Spróbować usunąć istniejące plamy za pomocą mycia, szlifowania, zdzierania itp. Wykręcić śruby, usunąć gwoździe i wypełnić wszystkie otwory za pomocą Ready Patch®. Usunąć ślady rdzy za pomocą szczotki drucianej.

**UWAGA!** Podczas zdzierania, szlifowania lub usuwania starej farby do powietrza może dostać się pył zawierający ołów. **OŁÓW JEST TOKSYCZNY. WYSTAWIENIE SIĘ NA DZIAŁANIE PYŁU OŁOWIANEGO MOŻE POWIDOWAĆ POWAŻNE CHOROBY, TAKIE JAK USZKODZENIE MÓZGU, SZCZEGÓLNIIE W PRZYPADKU DZIECI ORAZ KOBIET W CIĄŻY.**

**Nakładanie** – potrząsać puszką do czasu aż kulka w środku przestanie grzechotać, następnie potrząsać jeszcze przez minutę. Powtarzać potrząsanie w trakcie nakładania. Przetestować produkt na małej powierzchni. Natryskiwać w odległości 25-30 cm od powierzchni. Zakryć jakiegokolwiek przedmioty znajdujące się w pobliżu. Nakładać krótkimi ruchami przypominającymi zamiatanie. Produkt zakryje większość plam. Po skończonej pracy wyczyścić zawór poprzez przytrzymanie puszkę do góry nogami i natryskiwanie do momentu aż zacznie ulatniać się sam gaz. Aby wyczyścić zapchaną dyszę natryskową należy zdjąć ją z puszkę i wyczyścić za pomocą szpilki.

**Warunki nakładania** – nakładać w następujących warunkach:

Wilgotność 0% do 85%  
Temperatura 4°C do 32°C

**Czas schnięcia** – wysycha na dotyk w 30 minut. Należy odczekać przynajmniej 2 godziny przed nałożeniem kolejnej warstwy lub warstwy nawierzchniowej. Niższe temperatury i wyższa wilgotność wydłużą czas schnięcia.

**Wydajność** – około 1,4 m<sup>2</sup> z puszkę 384ml. Porowatość powierzchni może zmniejszyć wydajność produktu i sprawić, że zajdzie konieczność nałożenia kolejnej warstwy.

**Czyszczenie** – wyczyścić rozlany produkt za pomocą szmaty zanurzonej w alkoholu

**Utylizacja** – utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami

### **NIEBEZPIECZEŃSTWO! WYJĄTKOWO PALNY. ZAWARTOŚĆ POD CIŚNIENIEM.**

Zawiera destylaty benzyny. Posiada szkodliwe opary. Nie używać w pobliżu źródeł ciepła, miejsc w których może występować iskrzenie oraz w pobliżu ognia. Nie palić podczas używania produktu. Używać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie nakłuwać, przebijać, nacinać lub przechowywać w miejscach o temperaturze powyżej 48°C. Nie wyrzucać pustego opakowania do domowych koszy. Wystawienie na działanie ciepła lub promieni słonecznych może spowodować wybuch opakowania. Przechowywać w temperaturze pokojowej. Może powodować podrażnienia skóry, oczu i układu oddechowego. Nie wdychać oparów lub mgiełki natryskowej. W razie wystąpienia trudności w oddychaniu, łzawienia oczu, bólów głowy, zawrotów głowy – zwiększyć dostęp świeżego powietrza lub wyjść na świeże powietrze. Unikać kontaktu z oczami i skórą. W razie kontaktu ze skórą płukać oczy dużą ilością wody przez 15 minut. W razie gdy objawy nie ustąpią należy udać się do lekarza pierwszego kontaktu lub centrum zatruc. Umysłne wdychanie zawartości pojemnika może być szkodliwe lub nawet prowadzić do śmierci. **TRZYMAĆ Z DALĄ OD DZIECI.**

**Ograniczenia** – Covers UP nie jest przeznaczony do nakładania na podłogi, pokłady, dachy lub inne powierzchnie które mogą znaleźć się pod wodą lub być w dłuższym kontakcie z wodą.

**Środki bezpieczeństwa** – trzymać z dala od dzieci. Nie połykać. Unikać wdychania i dłuższego kontaktu ze skórą. Aby zapobiec rozlaniu się produktu należy zawsze zamykać pojemnik po skończonej pracy. Szczelnie zamykać wieczko. Chronić przed zamarzaniem. W przypadku gdy produkt zamarznie, odczekać aż produkt odtaje w temperaturze pokojowej.

**Gwarancja** – Covers UP będzie spełniać swoje zadanie, jeżeli zostanie nałożony zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się na etykiecie produktu na odpowiednio przygotowaną powierzchnię. Wskazówki są tak pełne jak to tylko możliwe jednak nie mogą obejmować wszystkich warunków, metod nakładania i/lub powierzchni, które są po za kontrolą producenta. Producent gwarantuje, że zawartość pojemnika jest wolna od jakichkolwiek defektów przez 2 lata od daty produkcji. Wszystkie gwarancje ograniczają się do zwrotu pieniędzy lub wymiany produktu użytego i będą realizowane jedynie z dowodem zakupu. Żadna inna gwarancja nie obejmuje tego produktu i nie ma ważności.

### **Specyfikacja**

<b>Wartość MIR</b>	MIR mniejsze od 1,20g O <sub>3</sub> /g produktu
<b>VOC</b>	Mniej niż 60% na objętość
<b>Czas schnięcia (na dotyk) przy 21°C</b>	30 minut
<b>Nakładanie kolejnej/nawierzchniowej warstwy</b>	2 godziny
<b>Okres przydatności</b>	60 miesięcy przy 24°C
<b>Przechowywanie</b>	4°C – 32°C Stabilny przy zamrażaniu

## Opakowanie

Pojemność	Ilość w opakowaniu	Waga Pojemnika
384ml aerozol	6	2,72 kg

Trzymać z dala od dzieci

Dane techniczne i zalecenia przedstawione w niniejszym dokumencie są prawidłowe na dzień sporządzenia dokumentu i stan dostępnej wiedzy oraz podane w najlepszej wierze. Wszystkie zalecenia i informacje przedstawione w tym dokumencie nie stanowią jakiegokolwiek gwarancji względem działania produktu. Z uwagi na fakt, że warunki zastosowania materiału są poza kontrolą producenta, producent gwarantuje, że produkt spełnia standardy jakości producenta materiału. Producent ogranicza swoją odpowiedzialność wyłącznie do wymiany wadliwego materiału. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich informacji technicznych bez uprzedniego informowania.



Dystrybucja w Polsce: Spinex-Stępiak Sp.j

[www.spinex.pl](http://www.spinex.pl)

[www.unitedpaints.pl](http://www.unitedpaints.pl)

