



EPOXYSHIELD®

DODATEK ANTYPOŚLIZGOWY

OPIS I ZASTOSOWANIE

EpoxyShield® Dodatek antypoślizgowy firmy Rust-Oleum® to preparat na bazie tlenku aluminium, zaprojektowany w taki sposób aby nadawać właściwości antypoślizgowych, gdy zostanie dodany do farb epoksydowych, lateksowych, olejnych czy też bejc do drewna, betonu, metalu, włókna szklanego. Dodatek nie zmienia w żaden sposób właściwości i charakterystyki produktów do których jest dodawany.

PRODUKTY

SKU	Opis
279847	Dodatek antypoślizgowy

WYGLĄD:

Cząsteczki podobne do piasku

OPAKOWANIE:

227 gramy

APLIKACJA

MIESZANIE

Jednoskładnikowe powłoki na posadzki

Dodać jedno pełne opakowanie na każdy galon (3,78L) farby bezpośrednio przed aplikacją. Powoli wsypywać dodatek cały czas mieszając farbę. Mieszać do momentu aż dodatek będzie w pełni i dobrze rozproszony w produkcie.

Dwuskładnikowe powłoki na posadzki

Wymieszać każdy ze składników systemu. Zmieszać razem zgodnie z zaleceniami producenta wyrobu. Jeżeli system wymaga czasu indukcji - odczekać. Powoli wsypać dodatek antypoślizgowy bezpośrednio przed aplikacją. Mieszać do momentu aż dodatek będzie w pełni i dobrze rozproszony w produkcie.

APLIKACJA

Nakładać zgodnie z zaleceniami producenta wyrobu. Mieszać od czasu do czasu tak, aby dodatek był cały czas równomiernie rozprowadzony w produkcie. Jeżeli nakładamy więcej niż jedną warstwę – należy zastosować dodatek wyłącznie w ostatniej warstwie.



EPOXYSHIELD®

DODATEK ANTYPOŚLIZGOWY

		DODATEK ANTYPOŚLIZGOWY
Skład		Tlenek aluminium
Waga	Na gallon	33.0 lbs
	Na litr	3.95 kg
Substancje stałe	Wagowo	100%
	Objętościowo	100%
LZO		0 g/l
Przydatność		Bez ograniczeń
Informacje bezpieczeństwa		Karta charakterystyki

Dane techniczne i zalecenia przedstawione w niniejszym dokumencie są prawidłowe na dzień sporządzenia dokumentu i stan dostępnej wiedzy oraz podane w najlepszej wierze. Wszystkie zalecenia i informacje przedstawione w tym dokumencie nie stanowią jakiegokolwiek gwarancji względem działania produktu. Z uwagi na fakt, że warunki zastosowania materiału są poza kontrolą producenta, producent gwarantuje, że produkt spełnia standardy jakości producenta materiału. Producent ogranicza swoją odpowiedzialność wyłącznie do wymiany wadliwego materiału. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich informacji technicznych bez uprzedniego informowania.