

## MATOWA FARBA KREDOWA DO MEBLI

### **Opis:**

Matowa, szybko schnąca farba o wysokiej odporności na ścieranie, która doskonale sprawdzi się w dekoracyjnych wymalowaniach na drzwiach, meblach, oraz innych elementach dekoracyjnych itp. Idealna do efektu vintage, dzięki możliwości szybkiego jej szlifowania bez ryzyka odprysków. Nadaje się do zabezpieczenia lakierem lub woskiem.

Farba jest certyfikowanym produktem europejskim i łączy wydajność z ekologią:

- Gwarantowana wydajność i czas schnięcia.
- Ograniczony wpływ na środowisko naturalne dzięki odpowiednim procesom produkcji, zastosowania i utylizacji odpadów.
- Brak składników niebezpiecznych i ograniczona zawartość rozpuszczalników.

### **Przygotowanie powierzchni:**

Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od jakichkolwiek zanieczyszczeń. Należy usunąć wszystkie luźne części za pomocą szlifierki, szczotki bądź papieru ściernego itp. Delikatnie zeszlifować powierzchnie błyszczące, aby je zmatowić. Powierzchnie tłuste należy wyczyścić za pomocą silnego rozpuszczalnika (aceton). Należy zastosować podkład na plastiku, szkle, płytkach ceramicznych, gładkich powierzchniach metalowych oraz surowych metalach. Aby chronić powierzchnie metalowe przed rdzą – zalecamy zastosowanie podkładów antykorozyjnych. W przypadku surowego drewna, zalecane jest użycie podkładu blokującego wykwyty tannin.

### **Zastosowanie:**

Farba gotowa do użycia. Należy dobrze wymieszać farbę przed użyciem (min. 5 minut). Powierzchnia do malowania musi być całkowicie sucha. Nałożyć dwie cienkie warstwy (w odstępie 1-2 godzin) za pomocą pędzla, wałka do lakierów lub natrysku pneumatycznego. Można zastosować także jedną grubą warstwę farby, jednakże jakość krycia będzie zdecydowanie lepsza, przy dwóch warstwach. Powierzchnię można eksploatować po 24 godzinach od aplikacji. Ze względu na fakt, że warunki oraz metody nakładania są poza możliwością kontroli producenta – producent nie może być odpowiedzialny za wady powstałe podczas aplikacji.

### **Zalecenia:**

Trzymać z dala od dzieci.

Nie dopuszczać do zamarzania.

Odczekać minimum 24 godziny przed eksploatacją

## MATOWA FARBA KREDOWA DO MEBLI

### Charakterystyka produktu:

KLASYFIKACJA	Rodzina 1 - Klasa 7b2 (standard NFT36005)
RODZAJ	Na bazie żywicy akrylowej
GĘSTOŚĆ	1.27 do 1.60 ± 0.01 w temp. 25°C w zależności od koloru
LEPKOŚĆ	11 do 16 w temp. 25°C
WYKOŃCZENIE	Matowe
ZAPACH	Bezzapachowy
CZASY SCHNIĘCIA	Na dotyk: 30minut Do kolejnej warstwy: 2 godziny
WARUNKI APLIKACJI	10-25 °C, max. wilgotność: 65%
WYDAJNOŚĆ	8 do 10 m <sup>2</sup> na litr (jedna warstwa)
CZYSZCZENIE	Bezpośrednio - za pomocą wody
NARZĘDZIA DO NAKŁADANIA	Pędzel, wałek do lakierów, natrysk
LZO	140 g/l (2010)
KOLORY	Biały, Jasny szary, Szary, Beżowy
DOSTĘPNE OPAKOWANIA	0.5L
WARUNKI STOSOWANIA FARBY	Wewnątrz pomieszczeń

Spinex - Stępnik Spółka Jawna al. Niepodległości 46/50/202 02-626 Warszawa  
[www.spinex.pl](http://www.spinex.pl)

Dane techniczne i zalecenia przedstawione w niniejszym dokumencie są prawidłowe na dzień sporządzenia dokumentu i stan dostępnej wiedzy oraz podane w najlepszej wierze. Wszystkie zalecenia i informacje przedstawione w tym dokumencie nie stanowią jakiegokolwiek gwarancji względem działania produktu. Z uwagi na fakt, że warunki zastosowania materiału są poza kontrolą producenta, producent gwarantuje, że produkt spełnia standardy jakości producenta materiału. Producent ogranicza swoją odpowiedzialność wyłącznie do wymiany wadliwego materiału. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich informacji technicznych bez uprzedniego informowania