

**KARTA TECHNICZNA PRODUKTU:**  
**RUST-OLEUM CHALKBOARD PAINT**

---

**CHARAKTERYSTYKA:**

Stwórz w domu tablicę do pisania kredą. Idealna do ścian, drewna, metalu i innych powierzchni. Świetnie współgra ze zwykłą kredą i markerami kredowymi. Szybkoschnąca formuła.

**PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:**

Upewnij się, że powierzchnie przeznaczone do malowania są wolne od luźnej farby, kurzu, zabrudzeń, tłustych plam itp. Wcześniej malowane powierzchnie należy lekko przeszlifować, aby uzyskać lepszą przyczepność. Przed nałożeniem na niezagruntowany metal i/lub drewno należy najpierw nałożyć podkład poprawiający przyczepność farby.

**APLIKACJA:**

Bardzo dobrze wymieszać farbę przed rozpoczęciem pracy. Dla najlepszych efektów, nakładać gdy temperatura mieści się w zakresie 10-32°C, a względna wilgotność nie przekracza 85%. Mieszać również od czasu do czasu w trakcie malowania.

Farbę nakładaj miękkim wałkiem, tak aby warstwy lekko na siebie zachodziły, równymi i pewnymi pociągnięciami. Należy uważać przy tym na powstawanie nieestetycznych „rys” po krawędzi wałka. Wymagane są 2 warstwy farby.

Po pełnym utwardzeniu (24h) polecamy całą pomalowaną powierzchnię „zamalować” kredą ustawiając ją dłuższym bokiem równoległe do ściany. Pozostawić na 30 minut, po czym zetrzeć do czysta.

Powierzchnia jest gotowa do użytku.

**CZYSZCZENIE:**

Wyczyść wałek bezpośrednio po malowaniu przy użyciu ciepłej wody z dodatkiem mydła.

**CZAS SCHNIĘCIA:**

Sucha na dotyk: 30 minut.

Następna warstwa: po minimum 2 godzinach.

Pełne utwardzenie: 24 godziny

Czasy schnięcia odnoszą się do suchych warunków aplikacji w temp. Ok. 15°C z dobrą wentylacją pomieszczenia. Niższe temperatury i wyższa wilgotność wydłużą czas schnięcia.

**WYDAJNOŚĆ:**

Ok. 10 m<sup>2</sup>/ l

Ok. 7, 5m<sup>2</sup>/ puszka (1 warstwa, wydajność przy 2 warstwach to ok. 3,5m<sup>2</sup>)

**OKRES TRWAŁOŚCI:**

2 lata (nieotwarte) od daty produkcji. (Zobacz podstawę puszki).

**WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE:**

**KOLOR:** Czarny

**ROZPUSZCZALNIK:** Woda

**WYDAJNOŚĆ PUSZKI:** 10m<sup>2</sup> / l

7,5m<sup>2</sup> / puszka (1 warstwa)

3,5m<sup>2</sup> / puszka (2 warstwy wymagane)

**CZAS SCHNIĘCIA:**

- Na dotyk – 30 minut

- Następna warstwa – minimum 2 godziny

- Pełne utwardzenie – 24 godziny

**TERMIN PRZYDATNOŚCI:** 2 lata od daty produkcji

**BEZPIECZEŃSTWO:** Po więcej informacji zobacz kartę charakterystyki

Oświadczenie: Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, prawdziwe i dokładne oraz są podawane w dobrej wierze, ale bez gwarancji. Zalecamy najpierw pokryć powierzchnię próbną, aby upewnić się, że produkt spełnia indywidualne wymagania.

**DYSTRYBUTOR:** Spinex-Stępniak Sp. J. ul. Tadeusza Kościuszki 8, 05-090 Raszyn

tel: +48 22 753-11-61

[www.spinex.pl](http://www.spinex.pl) [www.sklep.spinex.pl](http://www.sklep.spinex.pl)