

SEASONITE OCHRONA NOWEGO DREWNA

NA ZEWNĄTRZ

OPIS PRODUKTU:

Seasonite® chroni nowe drewno w najbardziej narażonym okresie – czyli pierwszym roku – przed szkodliwymi wpływami słońca i wilgoci. Niezwłoczna aplikacja Seasonite® wypycha nadmiar wilgoci i chroni przed wpływem słońca, dzięki czemu zachowujemy świeży wygląd drewna na dłużej. W przeciwieństwie do produktów odpychających wodę, które sprawiają że gromadzi się ona w kropelkach na powierzchni, Seasonite® penetruje powierzchnię i łączy się z włóknami drewna celem stabilizacji i ochrony – minimalizuje rozwarstwianie, pękanie, kurczenie się lub puchnięcie. Produkt „oddycha”, dzięki czemu pozwala stopniowo uciekać wilgoci i sezonować się w naturalny sposób w pierwszym roku.

WŁAŚCIWOŚCI:

- sprawia, że drewno wygląda jak nowe przez długi czas
- Minimalizuje rozwarstwianie, pękanie, kurczenie się, puchnięcie powodowane przez wystawienie na działanie słońca i deszczu
- Łatwy w użyciu – jedna warstwa – nawet na wilgotne drewno
- Bezbarwny – wzbogaca naturalny wygląd
- Gotowy do użycia.

GDZIE STOSOWAĆ SEASONITE® :

- Wyłącznie do nowego drewna zewnętrznego
- Do stabilizacji nowego drewna podczas pierwszego roku sezonowania
- Idealny do drewna impregnowanego ciśnieniowo, drewna miękkiego – cedr, świerk, sosna, - drewna twardego – Buk, jesion, brzoza – drewno wypalane.
- Do powierzchni pionowych i poziomych – tarasy, elewacje, płoty, gonty, meble ogrodowe.
- Na drewnie sezonowanym użyj Net-trol®* lub skontaktuj się z nami.

DANE TECHNICZNE:

Wykończenie: Mat

Żywica: alkid

Rozpuszczalnik: woda

Gęstość (w 20°C): 1.00 kg/l±0.05

Stan fizyczny: płyn

Zawartość cząstek stałych: 6%±2

Temperatura zapłonu: Nie sklasyfikowany jako palny

Przydatność: minimum 1 rok w oryginalnym, nieotwieranym opakowaniu

Dostępne opakowania: 1L, 2.5L, 15L

Dostępne kolory: Bezbarwny

Czas schnięcia: 12 godzin w zależności od temperatury i wilgotności. Po tarasach można chodzić już po 1 godzinie

LZO: 11g/l – Limit UE dla tej kategorii produktu wynosi 130g/l (2010) (cat. A/f)

DOBRE PRAKTYKI PODCZAS APLIKACJI

Zakryć wszystkie miejsca których nie chcemy pokryć – również kwiaty i rośliny. Nakładać w temperaturze z zakresu 10°C do 30°C. Nie nakładać w bezpośrednim słońcu lub na gorące powierzchnie.

Nie nakładać gdy spodziewane jest pogorszenie pogody w przeciągu 24 godzin od aplikacji.

Dokładnie wstrząsnąć lub wymieszać produkt. Nie rozcieńczać.

Należy zawsze pracować na całej długości deski aż do logicznej przerwy. Nie zatrzymywać się po środku deski.

Powierzchnie pionowe malować z góry na dół.

Po aplikacji natryskowej zaleca się wtarcie produktu pędzlem aby zapewnić odpowiednią penetrację.

Skonsultuj się z nami w przypadku nakładania SEASONITE® na drewno twarde. Nie nakładaj SEASONITE® na dąb.

WYBÓR NARZĘDZI DO NAKŁADANIA:

- Pędzel
- Wałek (średni włos)
- Spryskiwacz ogrodowy.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:

Powierzchnia musi być czysta, w miarę sucha i wolna od ziemi, tłuszczu, smaru, grzyba i pleśni.

Grzyb i pleśń usunąć za pomocą roztworu wody z wybielaczem (3:1). Wetrzeć w powierzchnię, zostawić na 10-15 minut i dokładnie spłukać. W razie konieczności przeszlifować powierzchnię (papier 80).

APLIKACJA:

- drewno powinno być czyste, suche lub wilgotne, ale nie mokre
- wstrząsnąć pojemnik przed użyciem
- nałożyć jedną, obfitą warstwę na całą powierzchnię drewna
- nasączyć aż do końcowych włókien drewna

- . podczas impregnacji pokładów, dokładnie nałożyć SEASONITE® pomiędzy szczeliny desek
- . w przypadku zanurzania płytek lub pęknięć, nasączać przez 10 minut i pozwolić aby nadmiar wyschnął
- . można chodzić po pokładach zazwyczaj po godzinie od użycia
- . **Skonsultuj się z nami w przypadku nakładania SEASONITE® na drewno twarde. Nie nakładaj SEASONITE® na dąb.**

WYDAJNOŚĆ:

5-7m² z litra

Faktyczna wydajność może się różnić ponieważ zależy od metody aplikacji, porowatości drewna itp.

KONSERWACJA:

Po roku sezonowania, drewno zabezpieczone SEASONITE® jest bardzo proste w konserwacji. Może być zabezpieczone produktem typu TEXTROL®* lub SOLID COLOR STAIN®*. Zastosuj NET-TROL®* aby wyczyścić i przywrócić kolor.

CZYSZCZENIE:

Woda z mydłem.

PRZECHOWYWANIE:

Pozostały SEASONITE® powinien zostać przelany do mniejszego, szczelnego pojemnika plastikowego lub szklanego. Trzymać z dala od źródeł ciepła. Nie dopuszczać do zamarzania.

Dane techniczne i zalecenia przedstawione w niniejszym dokumencie są prawidłowe na dzień sporządzenia dokumentu i stan dostępnej wiedzy oraz podane w najlepszej wierze. Wszystkie zalecenia i informacje przedstawione w tym dokumencie nie stanowią jakiegokolwiek gwarancji względem działania produktu. Z uwagi na fakt, że warunki zastosowania materiału są poza kontrolą producenta, producent gwarantuje, że produkt spełnia standardy jakości producenta materiału. Producent ogranicza swoją odpowiedzialność wyłącznie do wymiany wadliwego materiału. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich informacji technicznych bez uprzedniego informowania.

DATA WYDANIA:

Styczeń 2014