



ŚRODEK DO USUWANIA FARB GREEN PAINT STRIPPER

KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ

OPIS

Green Paint Stripper od firmy Rust-oleum Europe jest bardzo skutecznym preparatem rozpuszczającym/usuwającym wszystkie rodzaje farb oraz klei niezawierającym chlorku metylenu.

ZALECENIA STOSOWANIA

Green Paint Stripper jest zielonym środkiem do usuwania farb ze względu na przyjazną środowisku formułę bez chlorku metylenu. W swojej skutecznej formule może być wykorzystywany do szybkiego usuwania starych warstw jedno lub dwuskładnikowych farb lub klei. Idealny do zastosowania na powłoki olejne, farb alkidowych, farb emulsyjnych, lakierów, a także farb dwuskładnikowych z powierzchni metalu, podłoży mineralnych oraz drewnianych bez obawy o uszkodzenie powierzchni bazowych.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:

- Najskuteczniejszy zielony produkt do usuwania farb.
- Nie zawiera chlorku metylenu, biocydów, NMP, silnych kwasów oraz zasad.
- Szybko działający i wydajny.
- Wygodna formuła żelu, idealna do powierzchni poziomych i pionowych.
- Działa również w niskich temperaturach poniżej 0C.
- Usuwa zarówno farby jednoskładnikowe takie jak: oleje, bejce, lakiery jak i dwuskładnikowe jak powłoki epoksydowe, poliuretanowe (wydłużony czas pracy na farbach dwuskładnikowych).

DANE TECHNICZNE

Wygląd: Przezroczysta, tiksotropowa, gęsta formuła żelu.

Skład: Specjalna mieszanina rozpuszczalników i wosku parafinowego.

Zawartość lotnych związków organicznych: 900 g/l

Czas schnięcia: zależy od warunków i temperatury otoczenia.

Punkt zapłonu: -30C

WYDAJNOŚĆ

Teoretyczna: puszka :250-500 g/m² ≈ 2-4 m²/litr **Aerosol:** 2-3 m²

Praktyczna: Wydajność praktyczna zależy od wielu czynników takich jak ilość i rodzaj starych powłok malarskich, kształtu i porowatości podłoża oraz od strat materiału podczas aplikacji.

SPOSÓB STOSOWANIA

Usunąć wszystkie luźne warstwy w jak największym stopniu, można delikatnie naruszyć górną warstwę, aby ułatwić wnikanie środka do usuwania farb Green Paint Stripper.

Aby uwolnić możliwe ciśnienie w puszcze, zaleca się ostrożnie ją otwierać.

Nałóż Green Paint Stripper gęstą, równomierną warstwą za pomocą pędzla (jednorazowy pędzel płaski lub okrągły). Nie należy stosować syntetycznych pędzli. Pozostawić na 10 do 15 minut i sprawdzić czy warstwy starej farby uległy rozpuszczeniu. Jeśli nadal warstwy farby pozostaną nietknięte przykryć je ponownie środkiem do usuwania farb i pozostawić na kolejne 15 min. Czynność w razie potrzeby powtórzyć, aż do rozpuszczenia wszystkich warstw farby. Stare warstwy usunąć za pomocą szpachelki lub zeszkobać farbę. Grube warstwy niektórych (dwuskładnikowych) produktów mogą wymagać dodatkowego czasu pracy środka Green Paint Stripper na powierzchni. Po usunięciu starych warstw umyj powierzchnię np. środkiem czyszczącym (np. ND 14), lub przy użyciu wysokiego ciśnienia (pary), splotcz świeżą wodą i pozostaw do całkowitego wyschnięcia przed nałożeniem powłok malarskich.

ZASTOSOWANIE : AEROZOL

Trzymaj puszkę ok. 10-20 cm od podłoża. Nałóż jednolitą warstwę środka do usuwania farb, który po aplikacji może mieć formę piany. Pozostaw na minimum 15 minut, a następnie sprawdź czy warstwy starej farby uległy rozpuszczeniu za pomocą noża lub szpachelki. Grube warstwy niektórych (dwuskładnikowych) produktów mogą wymagać dodatkowego czasu lub nałożenia grubszej warstwy materiału Green Paint Stripper. Po użyciu należy oczyścić powierzchnię środkiem czyszczącym / odtłuszczającym, świeżą wodą lub benzyną lakową i pozostawić do całkowitego wyschnięcia przed nałożeniem nowej warstwy farby.

WARUNKI STOSOWANIA

Temperatura powietrza, powierzchni i aerozolu w granicach +5C do +30C, wilgotność względna poniżej 85%.

UWAGI

Środek do Usuwania Farb może uszkadzać materiały plastyczne, takie jak np. PCV, polistyren. W razie wątpliwości należy wykonać test na małej powierzchni.

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

Nie stosować w pobliżu ognia, gorących powierzchni lub prac spawalniczych. Zakaz palenia. Stosować wyłącznie na zewnątrz. Zapoznać się z danymi technicznymi i informacjami o bezpieczeństwie znajdującymi się na puszcze i ulotce.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Zamknięte puszkę należy przechowywać przez 2 lata od daty produkcji w suchych, dobrze wietrzonych pomieszczeniach, bez dostępu promieni słonecznych w temperaturach od +5C do +30C.

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze. Ponieważ warunki aplikacji są poza kontrolą producenta, firma RUST-OLEUM Netherlands B.V. nie będzie ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogłyby wynikać z niewłaściwego zastosowania produktów.

Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

RUST-OLEUM NETHERLANDS B.V. BAAK 1, 4704 RJ P.O. BOX 138, 4700 AC ROSENDAAL (THE NETHERLANDS) TEL.+31(0)165593636

Data ostatniej weryfikacji: 05/12/2016

Importer: Spinex-Stępiak Sp.J.

Ul. Paganiniego 3a

02-401 Warszawa



www.spinex.pl ; 022-753-11-61