



# OLÉOFLOOR® NATURAL

## Opis produktu

OLEOFLOOR NATURAL to wodny olej wzbogacony kombinacją olejów roślinnych z żywicami poliuretanowym tak, aby zagwarantować wysoką odporność na ścieranie jednocześnie nadając powierzchni bogaty matowy wygląd. Wzbogacając naturalny wygląd drewna OLEOFLOOR NATURAL zapewnia długotrwałą ochronę jednocześnie odżywiając drewno.

OLEOFLOOR NATURAL zapewnia doskonałą ochronę w kuchni, łazience, na schodach, przedsionkach i wielu innych pomieszczeniach. Produkt wykazuje doskonałą odporność na środki chemiczne i wodę. OLEOFLOOR NATURAL jest jedynym wyborem wszędzie tam, gdzie szybka renowacja pomieszczenia jest wymagana.

## Właściwości

- Olej wodny – Bezpieczny dla środowiska.
- Nie żółknie. Posiada przyjemny zapach.
- Odporny za wycieranie – Wzbogacony w oleje roślinne połączone z żywicami poliuretanowymi.
- Formuła przeznaczona na wzmożony ruch pieszego – kuchnie i korytarze.
- Naturalne, matowe wykończenie – Wzbogaca i zachowuje naturalny wygląd drewna.
- Łatwy w aplikacji. Szybko schnie.
- Doskonała penetracja. Odżywia drewno.
- Doskonała odporność na środki chemiczne – również na bazie amoniaku.
- Odpychający wodę. Doskonali do łazienek.
- Nie wymaga polerowania i cyklinowania.
- Łatwy w konserwacji.

## Główne zastosowanie

- Wszystkie rodzaje podłóg drewnianych – nowych i starych; schody, łuszczyki.
- Wszystkie gatunki drewna miękkiego i twardego (również egzotyczne)
- Podłogi wcześniej zabezpieczone olejami wodnymi lub rozpuszczalnikowymi.

## Dane techniczne

Wykończenie: Matowe  
Żywica: Modyfikowana żywica poliuretanowa.  
Rozpuszczalnik: Woda  
Ciężar właściwy (w 20°C): 1,028±0,05  
Stan fizyczny: Pół-płynny  
Zawartość substancji stałych: 28% ± 2  
Temperatura zapłonu: Nie sklasyfikowany jako palny  
Czas przydatności: 12 miesięcy (minimum) – w oryginalnym nieotwieranym pojemniku  
Dostępne pojemności: 1L, 5L, 20L, 200L  
Dostępne kolory: Natural Antique White Antique Grey  
Temperatura nakładania: 10°C do 25°C  
Czasy schnięcia: (20°C i 50% wilgotność)  
\* Pyłosuchość: 30 minut                      \*Normalne użytkowanie: 24 godziny  
\*Suchy na dotyk: 1-2 godziny                \*Intensywne użytkowanie: 2 tygodnie  
\*Do kolejnej warstwy: 4-12 godzin        \*Pełne utwardzenie: 2 tygodnie  
LZO: Limit UE dla tego rodzaju produktu to (Cat A/e) 140g/l (2010) – Ten produkt zawiera max. 10g/l.

## Narzędzia do nakładania

Pędzel syntetyczny  
Wałek syntetyczny  
Aplikator podłogowy - syntetyczny

## Dobre praktyki podczas aplikacji

- Zasłonić wszystko czego nie chcemy pokryć produktem.
- Wynieść wszystkie meble.
- Dokładnie wymieszać przed aplikacją. Nie potrząsać.
- Stosować w czystej postaci. Nie rozcieńczać.
- Nakładać na powierzchnie o zawartości wilgoci poniżej 15%.
- Przy uprzednim zabezpieczeniu za pomocą PRIMAFLOOR®\* nałożyć jedną warstwę.
- Nie szlifować pomiędzy warstwami.
- W każdym przypadku – stosować się do ogólnie przyjętych standardów.

## Przygotowanie powierzchni

### Ogólne wskazówki:

Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od jakichkolwiek zabrudzeń. OLEOFLOOR NATURAL może być wyłącznie nakładany na nowe powierzchnie drewniane lub powierzchnie drewniane uprzednio

zabezpieczone OLEOFLOOR NATURAL lub innym olejem do podłóg drewnianych. WSZYSTKIE INNE środki muszą zostać uprzednio usunięte.

Należy zawsze dokładnie odkurzyć powierzchnię za pomocą odkurzacza – szczególnie zwracając uwagę na szczeliny. Zaleca się przeszlirować powierzchnię odpowiednim papierem ściernym. Pęknięcia o szerokości 2mm mogą zostać wypełnione za pomocą LIANFLOOR®\*.

**Nowe powierzchnie:**

Odtłuścić powierzchnię za pomocą denaturatu, acetonu lub podobnego środka na bazie rozpuszczalników. Przeszlifować powierzchnię.

**Drewno impregnowane (olejowane – w dobrym stanie):**

Dokładnie wyczyścić za pomocą SPACENETT®\*. Powtórzyć w razie konieczności.

Dokładnie zeszlifować powierzchnię (granulacja 150-200).

Dokładnie odkurzyć za pomocą odkurzacza.

**Drewno impregnowane (olejowane – w złym stanie):**

Usunąć olej za pomocą CDKP®90\*.

Jeżeli po usunięciu oleju za pomocą CDKP®90\* powierzchnia jest w dobrym stanie – nie wymaga szlifowania – zneutralizować za pomocą denaturatu, acetonu, benzyny lakowej lub podobnego produktu.

W razie konieczności zeszlifować i dokładnie wyczyścić.

**Drewno impregnowane (farba, bejca, lakier):**

Usunąć olej za pomocą CDKP®90\*.

Jeżeli po usunięciu oleju za pomocą CDKP®90\* powierzchnia jest w dobrym stanie – nie wymaga szlifowania – zneutralizować za pomocą denaturatu, acetonu, benzyny lakowej lub podobnego produktu.

W razie konieczności zeszlifować i dokładnie wyczyścić.

## Nakładanie

- Nałożyć 1 lub 2 warstwy OLEOFLOOR NATURAL w zależności od rodzaju drewna, natężenia ruchu i pożądanego efektu dekoracyjnego.
- Nałożyć obfitą warstwę OLEOFLOOR NATURAL rozpoczynając naprzeciw drzwi (lub wyjścia).
- Pracuj na sekcjach 2m x 2m zaczynając od brzegów.
- Nałożyć drugą warstwę w razie konieczności.
- Nie przekraczać 12 godzin pomiędzy pierwszą a drugą warstwą.
- Zawsze zachowywać mokrą krawędź podczas nakładania.

## Wydajność

15-20 m<sup>2</sup> z litra na warstwę.

Wydajność faktyczna będzie się różnić w zależności od rodzaju powierzchni.

## Czyszczenie i konserwacja gotowej powierzchni

Czyszczenie:

- Regularnie czyścić podłogę miotłą lub odkurzaczem.
- Przez pierwsze 15 dni OLEOFLOOR NATURAL może być czyszczony WYŁĄCZNIE za pomocą SOAPCLEAN®\* i bardzo dobrze wyciśniętym mopem.
- NIE CZYŚCIĆ powierzchni za pomocą SPACENETT®\* - środek wyłącznie do konserwacji.
- Standardowo można czyścić wodą z mydłami – jednak zaleca się stosowanie SOAPCLEAN®\* dla utrzymania najlepszych efektów.

Konserwacja:

Całkowite odnowienie powierzchni:

- Dokładnie wyczyścić powierzchnię za pomocą SPACENETT®\*
- Przeszlifować powierzchnię za pomocą papieru o gradacji 150.
- Dokładnie odkurzyć za pomocą odkurzacza.
- Nałożyć jedną warstwę OLEOFLOOR NATURAL na całą powierzchnię.

Miejscowe naprawy:

W zależności od stopnia zużycia można naprawiać powierzchnię miejscowo:

- Wyczyścić dane miejsce dokładnie za pomocą SPACENETT®\*
- Przeszlifować powierzchnię za pomocą papieru o gradacji 150.
- Dokładnie odkurzyć za pomocą odkurzacza.
- Nałożyć OLEOFLOOR NATURAL w dane miejsce.
- W bardzo uszkodzonych miejscach nałożyć drugą warstwę.
- Miejsca o dobrym wyglądzie nie wymagają napraw.

Czyszczenie narzędzi: Woda z mydłem

## Przechowywanie

Pozostały produkt przechowywać w metalowym pojemniku – szczelnie zamkniętym. Nie dopuszczać do zamrożenia produktu.

## Informacje ogólne

Dane techniczne i zalecenia przedstawione w niniejszym dokumencie są prawidłowe na dzień sporządzenia dokumentu i stan dostępnej wiedzy oraz podane w najlepszej wierze. Wszystkie zalecenia i informacje przedstawione w tym dokumencie nie stanowią jakiegokolwiek gwarancji względem działania produktu. Z uwagi na fakt, że warunki zastosowania materiału są poza kontrolą producenta, producent gwarantuje, że produkt spełnia standardy jakości producenta materiału. Producent ogranicza swoją odpowiedzialność wyłącznie do wymiany wadliwego materiału. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich informacji technicznych bez uprzedniego informowania.

Bezpieczeństwo

W celu uzyskania informacji dotyczących bezpieczeństwa zobacz KCHPN (MSDS). Trzymać z dala od dzieci.

Data wydania

Maj 2012